



# HOSHIZAKI

## ONDERBOUWVRIEZER COMPACT F220L DR G E

Product Serie: Compact

Artikelnummer: 163220010

De HOSHIZAKI COMPACT F220L DR G E is een ONDERBOUWVRIEZER met netto bruikbaar volume van 77 l.

De COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:

Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 66,7 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in kleine keukens. Dit maakt de COMPACT-serie zo'n populaire keuze voor ondernemingen met kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronomische koelapparatuur voor intensief gebruik nodig hebben. De onderbouw-COMPACT 220 past onder werkbladen. Daarentegen biedt hij losstaand extra werkruimte met zijn 'tafelblad'.

### Voedselveilig

Dankzij het luchtverdelingssysteem van Hoshizaki zijn temperaturen correct en uniform in de gehele koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.

### Lage Gebruikskosten

De Energie Efficiëntieklasse van deze ONDERBOUWVRIEZER is A. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte, compacte modellen op de markt.

### Hooge Standaard in Hygiene

Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

De COMPACT F220L DR G E wordt aangeboden met:

Koelmiddel: De COMPACT F220L DR G E gebruikt R600a

Luchtcirculatie systeem

Rechts afgehangen deur incl. slot

Omkeerbare deur

LED-verlichting

Witte roosters

Automatische ontthooiing met herverdamping van het ontthooiwater



## SPECIFICATIES

Productnaam	ONDERBOUWVRIEZER	Energie verbruik (kWh/Jaar)	700
Temperatuurbereik	-25/-5°C	Standaard energie Efficiëntieklasse	ISO 22041-2019
Inhoud, bruto (liter)	123	Energie Efficiëntieklasse	A
Netto bruikbaar volume (liter)	77	Energie Efficiëntie Index EEI	24,73
Uitwendig	Witte uitvoering	Geluidsniveau dB(A)	39,2
Inwendig	Witte uitvoering	Klimaatklasse	4
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 642 x 833	Koelmiddel (kg)	0,034
Gewicht, verpakt (kg)	53	CO2 Equivalent (kg)	0,102
Isolatie (mm)	52 (polyurethaan)	GN – Afmetingen rooster	Rooster 483.8 x 433 mm
Koelmiddel	R600a	Maximaal aantal roosters	9
GWP	3	Aantal roosters	2
Koelcapaciteit bij -25°C (Watt)	186	Uitgerust met	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 2 witte roosters. Uitwendig: Wit. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 52 mm.
Aansluiting	230V, 50 Hz	Deur type	Geïsoleerde deur
Aansluitwaarde (Watt)	150		